

## Termékismertető

### Pro-Line szuper dízel adalék 1l

#### Leírás

A Pro-Line szuper dízeladalék egy tisztító, diszpergáló, védő és cetánszámnövelő tulajdonságokkal rendelkező hatóanyagkombináció a mai motorokra, üzemanyagokra és üzemelési körülményekre szabva. A terméket a legújabb üzemanyagokra (biodízel tartalmú kénszegény dízelüzemanyagok) lett kifejlesztve. Minden dízelmotorba alkalmazható, beleértve a szivattyú-fúvókás és Common-Rail befecskendező rendszereket. A tartalmazott Lubricity Improver megfelelő kenőképességet kölcsönöz a kénszegény üzemanyagoknak. A gyújtókésztség növelése jobb üzemanyag elégetést biztosít és csökkenti a füstgázkibocsájtás általi környezetterhelést. Magas korrózióvédő adaléktartalma megbízható védelmet nyújt a teljes üzemanyagrendszer rozsdásodása és korrodálódása ellen. Kiváló tisztítóhatása tisztán tartja az alkatrészeket, kiküszöböli a lerakódásokat és a motorteljesítményt egy állandó magas szinten tartja.

#### Tulajdonságok

- védi a befecskendező berendezés elemeit a kopástól
- feleslegessé teszi a költséges javításokat
- kiváló tisztítóhatás
- növeli a kenőhatást
- kitűnő korrózióvédelem
- növeli a cetánszámot
- katalizátorra tesztelt
- kiküszöböli a lerakódások képződését
- gátolja a fúvókátűk beégését
- optimális égést biztosít
- nagyon gazdaságos
- állandó magas szinten tartja a motorteljesítményt
- ellenáll az oxidációnak

#### Technikai adatok

Bázis	adalékkombináció hordozófolyadékban
Szín/megjelenés	világosbarna, átlátszó
Sűrűség 15 °C-on	0,842 g/cm <sup>3</sup>
VbF veszélyességi besorolás	A III
Lobbanáspont	63 °C
Dermedéspont	-36 °C
Állag	folyékony
Illat	jellegzetes

#### Felhasználási területek

Üzemanyag adalék minden dízelmotorhoz, beleértve a szivattyú-fúvókás és Common-Rail befecskendező rendszereket. Telepített motorokhoz is alkalmazható.

### **Alkalmazás**

A Pro-Line szuper dízeladalékot az üzemanyagrendszeren végzett javítások után vagy a szervizelések során adjuk az üzemanyaghoz. Megelőzés céljából 2000 km-ként ill. haszongépjárművek esetében minden második tankolásnál alkalmazzuk. A keveredés önmagától végbemegy. A kiszserelés tartalma 300 l üzemanyaghoz elegendő (adagolási arány: 1:300). Alkalmazása javasolt, ha a gépjárművet hosszabb időre üzemen kívül helyezzük, mert megvédi az üzemanyagrendszert a korrodálódástól.

### **Forgalmazott kiszserelések**

1 l-es fémdoboz	5176 D-GB-I-E-P
1 l-es fémdoboz	21690 PL-H-RO-TR

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.