

Termékismertető

Pro-Line hűtő tömítő adalék 250ml

Leírás

Személygépkocsik, haszonjárművek, buszok vízűtő keringető rendszerének tömítésére szolgáló diszperzió. Megbízhatóan tömíti a hajszálrepedéseket és kisebb szivárgási helyeket. Az adalék a hűtőrendszer javításának megelőzését is szolgálja. A szilárdanyag diszperzió stabilizálása a hordozófolyadék által történik.

Tulajdonságok

- alumínium hűtőkhöz alkalmas
- kompatibilis a kereskedelemben kapható hűtővízfinomító és fagyálló folyadékokkal
- nincs negatív mellékhatása a vízszivattyúkra és fűtőrendszerekre
- tartósan tömíti a hajszálrepedéseket és kisebb szivárgási helyeket
- megelőzésre történő alkalmazás

Technikai adatok

Állag	folyékony	
Szín/megjelenés	fehér	
Sűrűség 20 °C-on	1,08 g/cm ³	
Viszkozitás	35 s	
Oldódás vízben	keveredik	
Lobbanáspont	104 °C	DIN EN 22719 Ethandiol

Felhasználási területek

Hűtőrendszerek hajszálrepedéseinek és kisebb szivárgási helyeinek tömítésére személygépkocsiknál, haszongépjárműveknél és autóbuszoknál. Vízszűrővel felszerelt hűtővíz keringető rendszerekhez is alkalmas.

Alkalmazás

Használat előtt rázzuk fel. A doboz tartalmát adagoljuk a hideg hűtőrendszerbe. Kapcsoljuk be a fűtést. Ezután legalább 10 percig autózzunk a járművel. A kiszérés akár 40 l hűtőfolyadékhoz is elegendő.

Megjegyzés

A termék biocid anyagokat tartalmaz. A keverék összetevői: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EG-sz. 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EG-sz. 220-239-6] (3:1).

Forgalmazott kiszérések

250 ml-es fémdoboz 5178 D-GB-I-E-P

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellert kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.