

## Termékismertető

### Pro-Line automataváltó belsőház tisztító spray 500 ml

#### Leírás

Válogatott acetონmentes oldószerkombináció kapcsolódobozok és sebváltóházak gyors, problémamentes tisztításához és zsírtalanításához az automata sebességváltók körében. Az alacsony felületi feszültségnek köszönhetően a tisztítószer rendkívül jó behatoló képességgel bír, ezáltal könnyedén oldja – még a rejtett zugokban is – az olajos, zsíros, gyantás és kátrányos szennyeződések. Az oldószert elpárolgását követően maradványoktól és zsíroktól mentes felületet kapunk.

#### Tulajdonságok

- nem hagy maradványokat
- kontrollált és maradványmentes elpárolgás
- magas hatóanyag részarány
- könnyedén oldja a makacs szennyeződések
- alacsony felületi feszültség
- teljes acetónmentes
- optimális, gazdaságos alkalmazás

#### Technikai adatok

Szín/megjelenés	színtelen
Lobbanáspont	<21 °C
Bázis	oldószerverkeverék, acetónmentes
Állag	folyékony, spray
Hajtógáz	CO <sub>2</sub>
Minimum eltarthatóság eredeti zárt csomagolásban	30 hónap

#### Felhasználási területek

Valamennyi kapcsolódoboz és automata sebváltóház tisztításához. A vízmentes formulának köszönhetően optimális elektronikus alkatrészekhez is.

#### Alkalmazás

Permetezzük be a tisztítószerrel a szennyezett belső alkatrészeket és hagyjuk lefolyni. Az oldószert elpárolgását követően az alkatrészek zsírtmentesek és tiszták lesznek. Forró felületeken ne alkalmazzuk.

#### Forgalmazott kiszerelések

500 ml-es doboz spray                      5188 D-GB-I-E-P

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.