

## Termékismertető

### Pro-Line viszkozítás stabilizáló adalék 1l

#### Leírás

Korszerű, monofunkcionális nagy hatékonyságú adalék motorolajok viszkozitásának stabilizálására. Kitűnő védelmet nyújt az olaj mechanikus, azaz permanens nyírási vesztesége ellen a legzordabb üzemi feltételek között is és meggátolja a gyakori hidegindítás okozta motorolaj hígulást. Gondoskodik az optimális kenőfilm stabilitásról és csökkenti a kopást. A Pro-Line viszkozítás stabilizáló csökkenti az olajfogyasztást, a hidrotőke zajosságát és optimalizálja a régebbi autók motorteljesítményét. Hideg motorban sincs viszkozitást növelő hatása, ezért alacsony hőmérsékleteken is könnyű indítást tesz lehetővé.

#### Tulajdonságok

- jó viszkozítás- hőmérsékleti jellemzők
- hosszú motorélettartam
- keverhető a kereskedelemben forgalmazott motorolajokkal
- optimalizálja a motorteljesítményt
- minimalizálja a kopást
- javítja a dugattyú és hengerfal közötti mozgó tömítéseket
- kenőfilm stabilitás
- kitűnő alacsony hőmérsékleti jellemzők
- csökkenti az olajfogyasztást
- tompítja a hidrotőke zajokat

#### Technikai adatok

Szín/megjelenés	világosbarna	
Sűrűség 20 °C-on	0,89 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viszkozítás 20 °C-on	2400 mPas	DIN 51377
Lobbanáspont	101 °C	DIN ISO 2592
Dermedéspont	-5 °C	DIN ISO 3016
Illat	jellegzetes	
Állag	folyékony	

#### Felhasználási területek

Minden benzin- és dízelmotorhoz, személygépkocsiknál, haszongépjárműveknél, buszoknál építőipari és mezőgazdasági gépeknél.

#### Alkalmazás

A kiszерelés tartalma 20 liter motorolajhoz elegendő. A hozzáadás után járassuk megre a motort. Hozzáadása bármikor lehetséges. Ne lépjük túl a maximális olajsintet (szükség esetén betöltés előtt szívjunk le az olajból).

Megjegyzés: Hidraulikus tengelykapcsolókhöz nem alkalmazható!

#### Forgalmazott kiszерelések

1 l-es fémdoboz 5196 D-GB-I-E-P

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.