

## Termékismertető

### Pro-Line MoS2 motorolaj adalék 1 l

#### Leírás

Molibdéndiszulfid (MoS<sub>2</sub>) bázisú kolloid szilárd kenőanyag-szuszpenzió ásványi olajban. Minden súrlódó és csúszó felületen nagy teherbírású filmréteget képez. Ez csökkenti a súrlódást, garantálja az aggregátok könnyed működését és elősegíti a motor gazdaságosabb üzemelését. Turbóra és katalizátorra tesztelt.

#### Tulajdonságok

- keverhető minden forgalomban lévő motorolajjal
- kelendő a legfinomabb szűrőkhöz
- nincs lerakódás
- termikusan rendkívül stabil
- csökkenti a bejáródási és üzemi kopást
- csökkenti az üzemanyag- és olajfogyasztást
- nyugodtabb motorüzemet biztosít
- kitűnő kényszerfutási jellemzők

#### Technikai adatok

Bázis	MoS <sub>2</sub> ásványi olaj	
Szín/megjelenés	fekete	
Sűrűség 20 °C-on	0,903 g/ml	DIN 51757
MoS <sub>2</sub> részecskéfinomsága	0,3 µm	
Viszkozitás 40 °C-on	304,7 mPas	
Lobbanáspont	201 °C	

#### Felhasználási területek

Benzin- és dízelmotorok kenőolajához történő adagolásra, személygépkocsikhoz, haszongépjárművekhez, autóbuszokhoz, mezőgazdasági és építőipari gépekhez, kompresszorokhoz és szivattyúkhöz. A kereskedelemben forgalmazott minden motorolajjal keverhető.

#### Alkalmazás

A doboz tartalma akár 25 l motorolajhoz is elegendő. A hozzáadás bármikor lehetséges.

Megjegyzés: Hidraulikus tengelykapcsolókhöz nem alkalmazható!

#### Forgalmazott kiszerelések

1 l-es fémdoboz                      5197 D-GB-I-E-P

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellettt kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.