

Termékismertető

Pro-Line váltóolaj folyás stop adalék 500ml

Leírás

A Pro-Line Sebességváltóolaj-szivárgás gátló regenerálja a rideggé vált gumi- és műanyag tömítéseket. Meggátolja a csöpögés okozta olajvesztést. Nincs többé környezetszennyező olajfolt a gépjármű alatt. Védelmet nyújt a kuplung elolajosodása ellen, megakadályozza az alacsony olajsint okozta kenési hiányosságokat és a váltómű károsodását.

Tulajdonságok

- használata egyszerű
- gátolja a kuplung elolajosodását
- keverhető a kereskedelemben forgalmazott sebességváltó olajokkal
- optimális kenés extrém üzemi feltételek között
- kiküszöböli az olajfoltokat és a környezetszennyezést

Technikai adatok

Viszkozitás 40 °C-on	642 mm ² /s	DIN 51562
Viszkozitási index	101	DIN ISO 2909
Lobbanáspont	66 °C	DIN ISO 2592
Dermedéspont	-27 °C	DIN ISO 3016
Színszám [ASTM]	3,5	DIN ISO 2049
Bázis	adalékanyag kombináció	
Szín/megjelenés	kék	
Sűrűség 20 °C-on	0,92 g/ml	
Illat	jellegzetes	
Állag	folyékony	

Felhasználási területek

Minden sebességváltóhoz, mellék- és differenciál-hajtóműhöz.

Alkalmazás

Az 500 ml-es kiszerelés tartalma 10 liter olajhoz elegendő. A hozzáadás bármikor lehetséges. A tömítőhatás csak kb. 600-800 km megtétele után jelentkezik. A biztos eredmény érdekében javasolt a Pro-Line Sebességváltóolaj-szivárgás gátló alkalmazását minden olajcserénél megismételni.

Megjegyzés: Nem alkalmas teljes automata váltókhoz ill. olajfürdős tengelykapcsolóval gyártott sebességváltókhoz.

Forgalmazott kiszerelések

50 ml-es fémdoboz 5199 D-GB-I-E-P

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.