

Termékismertető Kötélzsír 5l

Leírás

Minőségi kenőanyag dróthuzalok kenésére és konzerválására. Rendkívül jó korrózióvédő tulajdonsága alkalmassá teszi gépjárművek üregeinek és alvázának kezelésére és védelmére.

Tulajdonságok

- kitűnő korrózióvédelem
- aromaszegény
- maximális nyomásfelvételi képesség
- nagy tapadóképesség
- optimális hatékonyság keverésmentes állapotban
- jó beszivárgó képesség
- kiszorítja a nedvességet
- tartós hatás

Technikai adatok

Tárolhatóság	24 hónap +10 és +30 °C között (fagymentesen)
Átfutási idő	30 +/- 4 sec
Sűrűség 15 °C-on	0,85 g/cm ³
Szilárdanyag tartalom	55 %
Bázis	ásványi olajok, viaszok, polimerek
Szín/megjelenés	barna
Lobbanáspont	>60 °C
Cseppenési pont	>75 °C
Viszkozitás 40 °C-on	20,5 mm ² /s
Illat	jellegzetes
Állag	folyékony, viszkózus
Minimum eltarthatóság eredeti zárt csomagolásban	30 hónap

Felhasználási területek

Dróthuzalok megelőzés céljából történő kenésére, utókezelésére és konzerválására. Kiválóan alkalmas gépjárművek üregeinek és alvázának védelmére.

Alkalmazás

Alkalmazása a Nyomótartályos üregvédő pisztoly (cikksz. 6226) és Üregvédő szórófej (cikksz. 6208) segítségével történik.

Az oldószer elpárolgása után egy jól tapadó filmréteg keletkezik. A mindenkor gyártói előírások betartandók.

Megjegyzés: A kisebb kiszereletet használat előtt rázzuk fel, a nagyobb kiszereletet pedig keverjük fel.

Forgalmazott kiszereletek



AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft
H-8601 Siófok Papfői utca 1.
Tel.:+36/84/519-212
Fax:+36/84/519-211
<http://www.liqui-moly.hu>
info@liqui-moly.hu

5 l-es fémdoboz

6124 D-GB-I-E-P

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.