

Termékismertető

Téli szélvédőmosó koncentrátum -60°C

Leírás

Korszerű készítmény tisztítószerrel és fagyálló hatóanyagokkal tehergépkocsik és haszongépjárművek szélvédőmosó berendezéseibe történő használatra a keverési táblázatnak megfelelően. Nem károsítja a műanyagokat, ezért polikarbonátból készült fényszóróburákhoz is alkalmazható.

Tulajdonságok

- tiszta kilátást és biztonságot garantál
- rendkívül gazdaságos
- kiváló tisztítóhatás
- semleges a műanyagokkal, gumival és festékekkel szemben
- metanolt nem tartalmaz
- legyező fúvókákhoz alkalmas
- kímélően tisztít
- növeli a közlekedésbiztonságot
- polikarbonátra alkalmazható
- gátolja a szélvédőmosó berendezés befagyását

Technikai adatok

Oldhatóság	vízben oldódik	
Sűrűség 20 °C-on	0,915 g/cm ³	DIN 51757
Állag	folyékony	
Szín/megjelenés	kék	
pH-érték	7,5	DIN 19268
Bázis	alkohol, víz, tisztítószer	
Illat	enyhén illatosított, alkoholos	
Lobbanáspont	23 °C	

Felhasználási területek

Tehergépkocsik és haszongépjárművek szélvédőmosó berendezéseibe történő használatra.

Alkalmazás

A kívánt fagyvédelemnek megfelelően hígítsuk vízzel.

Keverési táblázat

Hatóanyag	Víz	Fagyvédelem
1 rész	2 rész	-10 °C-ig
1 rész	1 rész	-20 °C-ig
tisztán	-	kb. -60 °C-ig

Forgalmazott kiszerelések

1 l-es műanyag palack	6923	D
5 l-es műanyag kanna	6926	D



AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft
H-8601 Siófok Papfődi utca 1.
Tel.:+36/84/519-212
Fax:+36/84/519-211
<http://www.liqui-moly.hu>
info@liqui-moly.hu

60 l-es műanyag hordó	6928	D
200 l-es műanyag hordó	6929	D-GB

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.