

Termékismertető

Olajfelszívó granulátum 25l

Leírás

100%-ban poliuretán-keményhab alapú, nagyteljesítményű olajmegkötő anyag. Olajfelszívó képességét az esetleg jelenlévő víz alig befolyásolja, így az gyakorlatilag 100%-osnak mondható. A Liqui Moly Olajfelszívó granulátum megfelel az alábbi követelményeknek: „R” minősítés SF I., II. és III. típus (a Környezet-, Természetvédelmi és Reaktorbiztonsági Minisztérium 90.03.12-i és 98.04.23-i Közzététele RSF I. és II. típusra vonatkozóan).

Tulajdonságok

- maradéktalan elégés
- külső- és belső tisztításra
- rendkívül kiadós
- autómentők és tűzoltók által is használható
- vizes felületen is alkalmazható
- megköti az olajat, üzemanyagot és hidrofób (víztaszító) vegyszereket is

Technikai adatok

Állag	granulátum
Szín/megjelenés	világosbarna, világossárga
Bázis	poliuretán
Szemcseméret	0,5-4 mm
Illat	szagtalan
Olajfelvevő képesség / liter olajfelszívó granulátum	1 l olajmegkötő 0,58 l olajat képes felszívni
Térfogatsúly	~296 g/l
Tárolási stabilitás	>5 év
Lobbanáspont	~300 °C

Felhasználási területek

Kis- és nagyfelületen történő alkalmazásra bel- és kültéren.

Alkalmazás

Különösen nagyfelületeken és ismeretlen eredetű folyadékoknál ill. keverékeknél történő alkalmazás esetén előbb meg kell vizsgálni a terméknek a megkötendő anyaggal való kompatibilitását. Szórjuk az Olajfelszívó granulátumot kb. 5 mm vastagságban az eltávolítandó folyadékra és megfelelő hatóidő után takarítsuk fel. A megkötési idő a granulátum kemény seprűvel történő ide-oda mozgatásával javítható és gyorsítható.

A Liqui Moly Olajfelszívó granulátum hagyományos szórógépekkel is alkalmazható. A csomagolás kiürítésénél vegyük figyelembe a szél irányát és sebességét, és tegyük meg az általános óvintézkedéseket. Az elektrosztatikus feltöltődés miatt ügyeljünk a tűzveszélyre.

A BMU (Szövetségi Környezetvédelmi Minisztérium) 1990.03.12-i 18S.337. sz. Közzététele szerint a közlekedési területek megfelelő megtisztításához az Olajfelszívó granulátumot legalább kétszer kell alkalmazni, majd el kell végezni egy utótakarítást 1%-os nedvesítő szerrel és vízzel. A nedvesítőszeres oldatot lehetőség szerint ugyancsak fel kell takarítani.

Az alkalmazás utáni ártalmatlanítási intézkedéseket illetően az abszorptíven megkötött anyagokra vonatkozó érvényes rendelkezések és törvényi előírások szerint kell eljárni.

Forgalmazott készletek

25 l-es karton 7250 D-GB-I-E-P

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.