

Termékismertető

Savas keréktárcsa-tisztító

Leírás

Savtartalmú speciális tisztító a makacs szervesen szennyeződések gyors eltávolítására. Az erős ásványi sav bázisú, fluorsavas adalékok nélküli termék gyorsan, alaposan és viszonylag kíméletesen távolítja el a felületről az extrém szennyeződések is, mint a fékezésből származó ráégett maradványokat és makacs környezeti szennyeződések. A tisztítószer minimálisan csökkenti a munkaráfordítást és alkalmas a biológia szennyvíztisztítóba való felhasználásra az előírások betartása mellett. Olyan erős szennyeződések is gond nélkül eltávolít csempékről, gépekről és szerszámokról, mint a cementfátyol, mész vagy kazánkö stb.

Tulajdonságok

- biológia szennyvíztisztítóban is alkalmazható
- savat tartalmaz
- kiváló tisztítóhatás
- fluorsavas adalékokat nem tartalmaz

Technikai adatok

Bázis	sósavak, nem ionos tisztítószer, illatanyagok
Oldhatóság	vízben oldódik
Sűrűség 20 °C-on	1,09 g/cm ³ DIN 51757
Lobbanáspont	n. a.
Szín/megjelenés	piros
Állag	folyékony
Illat	jellegzetes
Minimum eltarthatóság eredeti zárt csomagolásban	24 hónap

Felhasználási területek

Speciálisan saválló könnyűfém-felnik, acélfelnik stb. tisztítására, ápolására és állagmegővására. Ugyancsak alkalmazható cementfátyol, mész vagy kazánkö stb. eltávolítására pl. mosóberendezéseknél, építőipari járműveknél vagy az iparban. Olajszeperator-kompatibilis.

Alkalmazás

Hígítsuk a terméket 1:3-tól 1:10-ig arányban, majd hordjuk fel saválló szóróflakon, ecset vagy kefe segítségével az előnedvesített, kezelendő felületre. Hagyjuk rövid ideig, szükség esetén dörzsöljük át a felületet szivaccsal vagy kefével, majd öblítsük le bő vízzel.

Figyelmeztetés!

Forró felületeken és tűző napon ne alkalmazzuk!

Ne hagyjuk teljesen megszáradni!

Savérzékeny anyagokra, pl. márvány vagy fémekre (cink, alumínium) ne használjuk.

Használat előtt ellenőrizzük a termék összeférhetőségét.

Forgalmazott kiserelések

11 kg-os műanyag kanna	8192	D
35 kg-os műanyag kanna	8193	D



AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft
H-8601 Siófok Papfői utca 1.
Tel.:+36/84/519-212
Fax:+36/84/519-211
<http://www.liqui-moly.hu>
info@liqui-moly.hu

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.