

Termékismertető

Olajfolyás stop adalék 300ml

Leírás

Regenerálja a motor gumi- és műanyag tömítéseit - pl. tengelygyűrűk, szeleptömítések - és kiküszöböli a jármű alatti olajfoltok megjelenését. Megakadályozza az olaj viszkozitásának csökkenését. Csökkenti a motorzajokat és az olajszivárgást a dugattyúgyűrűknél és szelepvezetékeknél.

Tulajdonságok

- kiküszöböli a kékes füstgázkibocsátást
- tompítja a motorzajokat
- ápolja és regenerálja a gumi- és műanyag tömítéseket
- csökkenti az olajfogyasztást
- kiküszöböli az olajfoltokat és a környezetszennyezést

Technikai adatok

| | | |
|----------------------|-------------------------|--------------|
| Szín/megjelenés | sárga, átlátszó | |
| Megjelenés/állag | viszkózus folyadék | |
| Sűrűség 20 °C-on | 0,896 g/cm ³ | DIN 51757 |
| Viszkozitás 20 °C-on | 1299 mPas | DIN 51398 |
| Lobbanáspont | 76 °C | DIN ISO 2592 |
| Dermedéspont | -5 °C | DIN ISO 3016 |
| Állag | pasztaszerű, folyékony | |
| Illat | jellegzetes | |

Felhasználási területek

Minden kereskedelemben kapható motorolajhoz, benzines és dízelmotorba [dízelrészecske szűrővel (DPF) vagy anélkül]. Turbóra és katalizátorra tesztelt.

Alkalmazás

A 300 ml-es kiszerezés 5 liter motorolajhoz elegendő. Hozzáadása bármikor lehetséges. A hozzáadás után járassuk melegre a motort. A teljes tömíthetést csak kb. 600-800 km után éri el. A hosszútávú hatékonyság érdekében megelőzőként ajánlott a termék alkalmazását 30.000 km-enként megismételni.

Megjegyzés

Hidraulikus tengelykapcsolókhöz nem alkalmazható!

Forgalmazott kiszerezések

300 ml-es fémdoboz 8375 D-H-RO

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.