

Termékismertető

Viszkozitás stabilizáló adalék 300ml

Leírás

Korszerű, monofunkcionális nagy hatékonyságú adalék motorolajok viszkozitásának stabilizálására. A Viszkozitás stabilizáló kitűnő védelmet nyújt az olaj mechanikus, azaz permanens nyírási vesztesége ellen a legzordabb üzemi feltételek között is és meggátolja a gyakori hidegindítás okozta motorolaj hígulást.

Tulajdonságok

- korigálja a viszkozitás csökkenést
- optimális kenés bármely üzemi körülmények között
- teljes mértékben kompatibilis az ásványi és szintetikus olajokkal
- csökkenti a motorzajokat
- optimális olajnyomás bármilyen üzemi körülmények között
- csökkenti az olajfogyasztást
- javítja a dugattyú és hengerfal közötti mozgó tömítéseket
- csökkenti a kopást

Technikai adatok

Szín/megjelenés	világosbarna	
Sűrűség 20 °C-on	0,89 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 20 °C-on	2400 mPas	DIN 51377
Lobbanáspont	101 °C	DIN ISO 2592
Dermedéspont	-5 °C	DIN ISO 3016
Illat	jellegzetes	
Állag	folyékony	

Felhasználási területek

Minden személygépkocsihoz és haszongépjárműhöz, benzin- és dízelmotorhoz, új és használt autókhoz.

Alkalmazás

A 300 ml-es kiszerelés 5 liter motorolajhoz elegendő. A hozzáadás után járassuk melegre a motort. Hozzáadása bármikor lehetséges.

Megjegyzés

Hidraulikus tengelykapcsolókhöz nem alkalmazható!

Forgalmazott kiszerelések

300 ml-es fémdoboz 8377 D-H-RO

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.