

Termékismertető

MoS₂ motorolaj adalék

Leírás

Molibdén-diszulfid (MoS₂) alapú, kolloid szilárd kenőanyag-szuszpenzió ásványi olajban. A termék minden súrlódó és csúszó felületeken egy nagy teherbírású csúszófilmet képez. Ezáltal csökken a súrlódás, az aggregátok simább futása gazdaságosabb motorműködést garantál. Turbóra és katalizátorra tesztelt.

Tulajdonságok

- csökkenti az olaj és üzemanyag fogyasztást
- csökkenti a bejáródási és üzemi kopást
- kiküszöböli az ülepedést
- maximális hőmérsékleti stabilitás
- kiváló szűrhetőség
- keverhető valamennyi forgalmazott motorolajjal
- fokozza a motor nyugodt működését
- kiváló kényszerfutási jellemzők

Technikai adatok

Bázis	MoS ₂ szuszpenzió	
Szín/megjelenés	fekete	
Szilárdanyag tartalom	~ 3 %	
Sűrűség 20 °C-on	0,9 g/cm ³	DIN 51757
Lobbanáspont	201 °C	DIN ISO 2592
Dermedéspont	-20 °C	DIN ISO 3016
Illat	jellegetes	
Állag	folyékony	
Viszkozitás 40 °C-on	95 mm ² /s	

Felhasználási területek

Motorok, kompresszorok, szivattyúk kenőolajához történő adagolásra, speciálisan gépjárműmotorokhoz (benzin és dízel üzemű). A kereskedelemben kapható minden motorolajjal keverhető.

Alkalmazás

Adjunk a motorolajhoz 5 % (olajliterenként 50 ml), olajfürdős tengelykapcsolóval gyártott motorkerékpárok esetében 2 % (olajliterenként 20 ml) motorolaj adalékot. A hozzáadás tetszőleges időpontban történhet. Használat előtt rázzuk fel.

Megjegyzés

Hidraulikus tengelykapcsolók esetében max. 2 % adagolható!

Forgalmazott kiszerezések cikkszámok, adagolás

125 ml-es fémdoboz	8378	P-H-RO	3,5 liter olajhoz
200 ml-es fémdoboz	1012	D-F-NL	7 liter olajhoz
300 ml-es fémdoboz	2182	D-H-RO	5 liter olajhoz
500 ml-es karton	1013	D-F-NL	17 liter olajhoz



AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft
H-8601 Siófok Papfődi utca 1.
Tel.:+36/84/519-212
Fax:+36/84/519-211
<http://www.liqui-moly.hu>
info@liqui-moly.hu

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.