

Termékismertető

Hűtő tömítő adalék 250ml

Leírás

A vízű hűtő keringető-rendszerének tömítésére szolgáló diszperzió. Megbízhatóan tömíti a hajszálrepedéseket és kisebb szivárgási helyeket. Az adalék a hűtőrendszer javításának megelőzését is szolgálja. A szilárdanyag diszperzió stabilizálása a hordozó folyadék által történik.

Tulajdonságok

- kompatibilis a kereskedelemben kapható hűtővízfinomító és fagyálló folyadékokkal
- alumínium hűtőkhöz is alkalmas
- tartósan eltömi a hajszálrepedéseket és kisebb szivárgási helyeket
- nincs negatív mellékhatása a vízszivattyúkra és fűtőrendszerekre
- megelőzésre történő alkalmazás

Technikai adatok

Állag	folyékony
Szín/megjelenés	specifikáció szerint
Sűrűség 20 °C-on	1,05 g/cm ³
Oldódás vízben	keveredik
Illat	enyhe
Lobbanáspont	>100 °C
Viszkozitás 40 °C-on	130 mm ² /s

Felhasználási területek

Hűtőrendszerek hajszálrepedéseinek és kisebb szivárgási helyeinek tömítésére személygépkocsiknál, haszongépjárműveknél és autóbuszoknál. Vízszűrővel felszerelt hűtővíz keringető rendszerekhez is alkalmas.

Alkalmazás

Használat előtt rázzuk fel. A doboz tartalmát adagoljuk a hideg hűtőrendszerbe. Kapcsoljuk be a fűtést. Ezután legalább 10 percig autózzunk a járművel. A kiszérés akár 10 l hűtőfolyadékhoz is elegendő.

Megjegyzés

A termék biocid anyagokat tartalmaz. A keverék összetevői: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EG-sz. 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EG-sz. 220-239-6] (3:1).

Forgalmazott kiszérések

250 ml-es fémdoboz 8385 D-H-RO

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.