

## Termékismertető

### Special Tec F 0W-30 motorolaj

#### Leírás

Szintetikus technológián alapuló Leichtlauf motorolaj, a Ford dízelmotorok követelményeire szabva. A gondosan válogatott nyersanyagok rendkívül tisztán tartják a motort. A speciális kopásvédelmi technológia nagyszerűen óvja a motort, minimális súrlódást és maximális üzemanyag megtakarítást garantál. A kenőanyag fémfelületeken való kiváló tapadása következtében az olaj kifejezetten alkalmas a start-stop automatikával rendelkező gépjárművekhez. Az alacsony viszkozitás miatt az olaj hidegindításnál nagyon gyorsan átolajozza és védi a motort. Ez a nagyteljesítményű kenőanyag kielégíti a turbófeltöltős és korszerű füstgázutókezelő rendszerrel - mint katalizátor és dízel-részecskeszűrő - ellátott motorok igényeit.

#### Tulajdonságok

- maximális üzemanyag megtakarítás
- kitűnő kopásvédelem
- optimális a start-stop automatikához
- kiváló hidegindítási jellemzők
- magas kifáradási stabilitás
- rendkívüli motortisztaság
- turbóóra és katalizátorra tesztelt
- dízel-részecskeszűrőhöz alkalmas

#### Minősítés és jóváhagyás:

ACEA C2  
Ford WSS-M2C 950-A  
Jaguar / Land Rover STJLR.03.5007

**A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:**

IVECO 18-1811 SC1 LV

#### Technikai adatok

SAE-osztály (motorolajok)	0W-30	SAE J300
Sűrűség 15 °C-on	0,845 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	49,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	9,5 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -40 °C-on [MRV]	< 60000 mPas	ASTM D4684
Viszkozitás -35 °C-on [CCS]	<= 6200 mPas	ASTM D5293
HTHS 150 °C-on	>2,9 mPas	ASTM D5481
Viszkozitási index	185	DIN ISO 2909
Dermedéspont	-42 °C	DIN ISO 3016
Lobbanáspont	220 °C	DIN ISO 2592
Párolgási veszteség [No-ack]	12,0 %	CEC-L-40-A-93
Össz bázisszám	7,7 mg KOH/g	DIN ISO 3771



**MOTOROLAJOK  
ADALÉKOK  
AUTÓÁPOLÁS**

Szulfáthamu  
Színszám [ASTM]

0,8 g/100g  
L2,5

DIN 51575  
DIN ISO 2049

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft  
H-8601 Siófok Papfődi utca 1.  
Tel.:+36/84/519-212  
Fax:+36/84/519-211  
<http://www.liqui-moly.hu>  
[info@liqui-moly.hu](mailto:info@liqui-moly.hu)

### **Felhasználási területek**

Egész éves HC-szintetikus motorolaj. Kifejezetten a Ford 2014-es modellévtől gyártott TDCi dízelgépjárműveihez. Turbóra és katalizátorra tesztelt.

### **Alkalmazás**

A gépjármű- és motorgyártók üzemeltetési előírásai betartandók.

### **Forgalmazott kiszerelések**

1 l-es műanyag kanna	8902	BOOKLET
5 l-es műanyag kanna	8903	BOOKLET
20 l-es műanyag kanna	20724	D-GB-I-E-P
60 l-es fémhordó	20725	D-GB
205 l-es fémhordó	20726	D-GB

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.