

Termékismertető

Touring High Tech 15W-40 motorolaj

Leírás

Ásványi motorolaj. Gátolja a feketeizap-képződést. Extrém körülmények között is stabil kenőfilmet képez és korszerű technológián alapuló kopásvédelmet biztosít. Megőrzi a motortömítések – mint tengelytömítő gyűrűk és szeleptest tömítések – rugalmasságát és gondoskodik az alacsony olajfogyasztásról. Jól bevált motortechnológiával gyártott gépjárművekhez.

Tulajdonságok

- optimális kifáradási stabilitás
- nagyfokú kopásvédelem
- jó hidegindítási magatartás
- alkalmazható turbóföltöltővel (ATL) vagy anélkül gyártott benzin- és dízelmotorokhoz
- gátolja a feketeizap-képződést
- alacsony párolgási veszteség
- nagy nyírószilárdság
- nagyon jó eloszlási sajátosságok
- jó tisztító hatásfok
- katalizátorra tesztelt

Minősítés és jóváhagyás:

ACEA A3/B4 • ACEA E2 • API SL • API CG-4 • Allison C4 • Volvo VDS

A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:

Caterpillar TO-2 • Mack EO-L • MAN M 3275-1 • MB 228.3 • MB 229.1 • MTU 2. típus • Peugeot Citroën (PSA) B70 2295

Technikai adatok

SAE-osztály (motorolajok)	15W-40	SAE J300
Sűrűség 15 °C-on	0,870 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	101 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	14,4 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -25 °C-on [MRV]	< 60000 mPas	ASTM D4684
Viszkozitás -20 °C-on [CCS]	<= 7000 mPas	ASTM D5293
Viszkozitási index	147	DIN ISO 2909
HTHS 150 °C-on	>= 3,7 mPas	ASTM D5481
Dermedéspont	-30 °C	DIN ISO 3016
Párolgási veszteség [No-ack]	10,8 %	CEC-L-40-A-93
Lobbanáspont	230 °C	DIN ISO 2592
Össz bázisszám	8,9 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	1,0-1,6 g/100g	DIN 51575
Színszám [ASTM]	L4,5	DIN ISO 2049

Felhasználási területek



**MOTOROLAJOK
ADALÉKOK
AUTÓÁPOLÁS**

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft

H-8601 Siófok Papfődi utca 1.

Tel.:+36/84/519-212

Fax:+36/84/519-211

<http://www.liqui-moly.hu>

info@liqui-moly.hu

Univerzális motorolaj benzin- és közvetlen vagy közvetett befecskendezésű dízelmotorokhoz. Egyaránt alkalmazható turbófeltöltővel (ATL) vagy anélkül és léghűtéssel (LLK) vagy anélkül gyártott motorokhoz. Kiválóan alkalmas 100.000 km-nél többet futott gépjárművekhez, valamint korszerű benzin-, dízel- és turbómotorokhoz.

Alkalmazás

A gépjármű- és motorgyártók üzemeltetési előírásai betartandók.

Forgalmazott kiegészítések

1 l-es műanyag kanna	8905	BOOKLET
5 l-es műanyag kanna	1862	BOOKLET
20 l-es műanyag kanna	1298	D-GB-I-E-P
60 l-es fémhordó	1296	D-GB
205 l-es fémhordó	1240	D-GB

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.